



SILENTSTAR 7 M AVR YN

Gamme groupes électrogènes



6.9 kVA

40 Litre

30 h 30

396 kg



MONOPHASÉ
230 V / 50 Hz
DIESEL

Ce modèle destiné aux zones résidentielles ou chantiers se distingue par sa compacité et robustesse. Une motorisation YANMAR éprouvée et un alternateur de haute qualité assurent une production d'énergie électrique fiable y compris dans les conditions les plus exigeantes.

Équipements de série

- ✓ Moteur Diesel
- ✓ 3 prises
- ✓ Démarrage électrique
- ✓ Sécurité manque d'huile électronique
- ✓ AVR: Régulateur de tension électronique
- ✓ Module de commande et démarrage (fréquence et compteur horaire) [1]
- ✓ Bouton d'arrêt urgence [2]
- ✓ Interrupteur différentiel et disjoncteur [3]
- ✓ Connecteur multibroches pour options [4]

Équipement optionnel

- + Kit brouette (SILE-13BRTEG)
- + Démarrage à distance
- + Démarrage automatique ATS
- + Coffret horloge (Programmation démarrage/arrêt)
- + Remorque routière



SILENTSTAR 7 M AVR YN

Type		Monophasé
Régulation de tension		AVR
Puissance maximum	kW	5,5
Puissance continue (COP)	kW	5,5
Puissance maximum	kVA	6,9
Intensité maximum	A	23,9
Tension nominale	V	230
Fréquence	Hz	50
Puissance sonore CEE (LwA)	dB(A)	86
Niveau sonore à 7 m	dB(A)	61
Carburant		GNR (Gasoil Non Routier) ou Gasoil automobile (Ne pas utiliser de fuel domestique ou de chauffage)
Capacité du réservoir	L	40
Autonomie (3/4 de la puissance continue)	h	30 h 30
Moteur		YANMAR 3TNM72-GWG
Puissance maxi à 3600 tr/min	ch	9,8
Prise monophasée 10/16 A Schuko		1
Prise CE monophasée 230 V / 16 A		1
Prise CE monophasée 230 V / 32 A		1
Dimensions L x l x h	mm	1360 x 650 x 840
Dimensions emballage L x l x H	mm	1380 x 650 x 860
Poids net à sec	kg	396
Poids brut emballé	kg	420
Reference		200001001