


## Godet à grappin

Spécialement conçu pour la reprise de déchets verts (végétaux, bois, branchages,...).  
 Pour forestiers, paysagistes, espaces verts...

**Attention :** ce godet n'est pas destiné aux travaux d'enrochement.  
 Nécessite une ligne double effet

Gamme	Référence	Largeur* (mm)	Volume ISO 	Poids dos nu (kg)	Ouverture (mm)
De 1,5 à 2,5 T	GRG25500AUGS	500	62	90	615
	GRG25600AUGS	600	76	97	615
De 2,6 à 3,5 T	GRG35600AUGS	600	103	114	718
	GRG35700AUGS	700	118	120	718
De 3,6 à 5 T	GRG50600AUGS	600	132	173	922
	GRG50700AUGS	700	154	182	922
De 5,1 à 7,5 T	GRG75700AUGS	700	184	205	975
	GRG75800AUGS	800	210	218	975
De 7,6 à 9 T	GRG90700AUGS	700	232	235	1 088
	GRG90800AUGS	800	265	250	1 088
De 9,1 à 13 T	GRG120900AUGS	900	416	455	1 155
	GRG1201000AUGS	1 000	458	480	1 155

Double grappin en doigts oxycoupés renforcés  
 2 vérins latéraux TP 180 bars

Dents sur porte dents (marque MTG de série) – Autre marque : nous consulter  
 Contre-flancs et plats d'usure

\* Largeur à définir en fonction de la machine et de l'attache

**Hydraulique :** Flexibles de sortie non fournis    Push pull non fournis    Pression maxi < ou = à 180 bars    Débit minimum 50 L/min

### Les +

- Pas d'intervention sur le bras de la machine
- Bras indépendants et qui s'effacent de chaque côté du bras de la machine
- Maintien de la pression durant les manœuvres




# Godet à grappin renforcé

Adapté à la reprise de déchets verts et à l'enrochement.

L'outil compact adapté à la reprise de déchets verts et à l'enrochement.

La polyvalence d'un 2 en 1: utilisation godet rétro et pince.

Profil adapté pour une meilleure pénétration. Nécessite une ligne double effet

Gamme	Référence	Largeur* (mm)	Volume ISO 	Poids dos nu (kg)	Ouverture (mm)
De 1,5 à 2,5 T	GRGR25500AUGS	500	62	90	615
	GRGR25600AUGS	600	76	97	615
De 2,6 à 3,5 T	GRGR35600AUGS	600	103	114	718
	GRGR35700AUGS	700	118	120	718
De 3,6 à 5 T	GRGR50600AUGS	600	132	173	922
	GRGR50700AUGS	700	154	182	922
De 5,1 à 7,5 T	GRGR75700AUGS	700	184	205	975
	GRGR75800AUGS	800	210	218	975
De 7,6 à 9 T	GRGR90700AUGS	700	232	235	1 088
	GRGR90800AUGS	800	265	250	1 088
De 9,1 à 13 T	GRGR120900AUGS	900	416	455	1 155
	GRGR1201000AUGS	1 000	458	480	1 155
De 13,1 à 16 T	GRGR1501000AUGS	1 000	504	620	1 325
	GRGR1501100AUGS	1 100	550	655	1 325
16,1 T à 19 T	GRGR1901100AUGS	1 100	885	1 000	1 548
	GRGR1901200AUGS	1 200	965	1 045	1 548
19,1 T à 24 T	GRGR2401200AUGS	1 200	1 032	1 400	1 670
	GRGR2401300AUGS	1 300	1 119	1 455	1 670
	GRGR2401400AUGS	1 400	1 205	1 510	1 670
25 T à 30 T	GRGR3001400AUGS	1 400	1 407	1 675	1 800

Grappin en doigts oxycoupés renforcés avec lame porte dents

Dents vectors sur le grappin (marque MTG de série) – Autre marque : nous consulter

Dents sur porte dents (marque MTG de série) – Autre marque : nous consulter

2 vérins latéraux TP 180 bars

Contre flancs et plats d'usure

Hydraulique : Flexibles de sortie non fournis

\* Largeur à définir en fonction de la machine et de l'attache

Poutre de renfort HLE

Option : Fond en claire voie sur consultation



## Les +

- Pas d'intervention sur le bras de la machine.
- Bras indépendants et qui s'effacent de chaque côté du bras de la machine.
- Maintien de la pression durant les manutentions.



## Godet claire-voie de débroussaillage

Décapage herbe, pelouse, découpe racines et décompactage de pelouse, préparation de terrain.  
 Parfaitement adapté pour des mini-pelles de 0,6 à 9 T.

Montage sans intervention sur la machine. Nécessite une ligne double effet avec un débit de 50l/mn.  
 Spécialement conçu pour faciliter toutes les manutentions dans le domaine espaces verts, (végétaux, bois, branchages) aménagement paysagers et chargement de broyeurs...



Modèle présenté avec option grappin



Modèle présenté avec option grappin



Gamme	Référence	Largeur (mm)	Nbre de barreaux	Poids dos nu (kg)	Écartement barreaux (mm)	Épaisseur barreaux (mm)
De 0,6 à 1,5T	GCVD151000	1 000	8	55	130	10
	GCVD151200	1 200	8	65	160	
De 1,6 à 2,5T	GCVD251000	1 000	8	65	130	10
	GCVD251200	1 200	8	78	160	
De 2,6 à 3,5T	GCVD351200	1 200	8	90	160	12
	GCVD351400	1 400	10	100	140	
De 3,6 à 5 T	GCVD501200	1 200	8	125	155	12
	GCVD501500	1 500	10	160	150	
De 5,1 à 7,5T	GCVD751200	1 200	8	180	155	12
	GCVD751500	1 500	10	215	150	
De 7,6 à 9 T	GCVD901200	1 200	8	270	155	15
	GCVD901500	1 500	10	300	145	

Lame HB 400 spécifique pour tranchage

\*A ajouter au prix de l'outil

**Descriptif du grappin**

Grappin en doigts oxycoupés renforcés avec lame porte dents  
 Effacement total des 2 grappins par rapport au bras de la machine

2 vérins latéraux TP 180 bars  
 Poutre en HLE

**Hydraulique :**

Pression de service < ou = 180 bars Débit minimum 50L/min

Flexibles de sortie non fournis

**Les +**

- Forme conçue pour faciliter le débroussaillage et la mise en tas.
- Lame tranchante montée entre chaque dent pour cisailer les rejets et broussailles.
- Permet le ramassage des broussailles et l'aération du sol.
- Position en butte possible sur demande.
- Large choix de dimensions selon la capacité machine.

