

GROUPE ÉLECTROGÈNE ACCESS 8000

Gamme groupes électrogènes



GARANTIE
3 ANS

MONOPHASÉ
230 V / 50 Hz
ESSENCE

Conçu pour un usage fréquent, le groupe électrogène ACCESS 8000 est muni d'un moteur sélectionné par WORMS. Il est performant, fiable et attractif pour une utilisation sur des chantiers tout terrain : châssis en acier mécanosoudé, toutes les parties du groupe sont protégées contre les coups dans les chantiers.

Équipements de Série

- ✓ Démarrage lanceur
- ✓ Sécurité manque d'huile avec témoin lumineux
- ✓ 1 prise monophasée 10/16 A Schuko
- ✓ 1 prise CE monophasée 230 V / 32 A
- ✓ Prises protégées par un Disjoncteur Thermique
- ✓ Châssis enveloppant en acier mécanosoudé avec arceaux de préhension
- ✓ Alternateur sans bague, ni balai, 2 pôles

Équipement optionnel

- + Kit brouette N/360
- + Kit interdifférentiel équipé d'un compteur horaire, voltmètre et fréquencemètre

ACCESS 8000

Type		Monophasé
Régulation de tension		Condensateur
Puissance maximum	kW	6,6
Puissance continue (COP)	kW	5,7
Puissance maximum	kVA	8,8
Intensité maximum	A	28,7
Tension nominale	V	230
Fréquence	Hz	50
Puissance sonore CEE (LwA)	dB(A)	101
Niveau sonore à 7 m	dB(A)	76
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	L	6,7
Autonomie (% de la puissance continue)	h	3 h 10
Type moteur		4 temps essence OHV
Modèle moteur		R420
Puissance maxi à 3600 tr/min	ch	11,3
Dimensions L x l x h	mm	855 x 555 x 542
Dimensions emballage L x l x H	mm	880 x 575 x 555
Poids net à sec	kg	75
Poids brut emballé	kg	77
Référence		200000003