

# GROUPE ÉLECTROGÈNE TRISTAR 8510 MTXL27 EX

Gamme groupes électrogènes



KIT BROUETTE N/360  
RÉF. 290000002



**GARANTIE  
3 ANS**



**TRÈS GRANDE  
AUTONOMIE**

**TRIPHASÉ  
400 V / 50 Hz  
ESSENCE**

Vos outils et appareils à alimenter sont triphasés, la gamme Tristar vous apporte la solution. Avec une motorisation Essence, vous trouverez sûrement le groupe électrogène qui vous convient.

## Équipements de série

- ✓ Alternateur renforcé
- ✓ Démarrage électrique + batterie
- ✓ Sécurité manque d'huile électronique
- ✓ Grand réservoir de 25 litres
- ✓ Jauge à carburant
- ✓ Prises protégées par un disjoncteur thermique

## Équipement optionnel

- + Kit brouette N/360
- + DE : Démarrage électrique + Batterie (option usine)
- + AVR : Régulateur de tension électronique (option usine)
- + DIFF : Kit interdif = interrupteur interdifférentiel 30 mA + piquet de terre + coffret (option usine)

## TRISTAR 8510 MTXL27 EX

Type		Triphasé / Monophasé
Régulation de tension		Compound
Puissance maximum	kW	7,2 / 3,7
Puissance continue (COP)	kW	5 / -
Puissance maximum	kVA	9 / -
Intensité maximum	A	13 / 16
Tension nominale	V	400 / 230
Fréquence	Hz	50
Puissance sonore CEE (LwA)	dB(A)	97
Niveau sonore à 7 m	dB(A)	72
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	L	25
Autonomie (3/4 de la puissance continue)	h	12 h 20
Type alternateur		2 pôles, avec bague
Type moteur		4 temps essence OHC
Modèle moteur		EX40 - WORMS
Puissance maxi	ch	14
Prise monophasée 10/16 A Schuko		1
Prise CE triphasée 400 V / 16 A		1
Dimensions L x l x h	mm	870 x 570 x 610
Dimensions emballage L x l x H	mm	890 x 590 x 630
Poids net à sec	kg	94
Poids brut emballé	kg	96
Référence version standard (Std.)		200000043
Référence version Std. + DIFF		200000043.1
Référence version Std. + AVR		200000043.2
Référence version Std. + DE		200000043.3
Référence version Std. + DIFF + AVR		200000043.7
Référence version Std. + DIFF + DE		200000043.4
Référence version Std. + AVR + DE		200000043.6
Référence version Std. + DIFF + AVR + DE		200000043.5