



PACKS BATTERIE 50 Ah / 105 Ah



CONNECTIVITÉ



BUREAU D'ÉTUDE



PARAMÈTRE	51V50	51V105
Type de batterie	LiFePO <sub>4</sub>	LiFePO <sub>4</sub>
Autonomie	25 - 30 km	50 - 60 km
Capacité nominale	50 Ah	105 Ah
Tension nominale	51,2 V	51,2 V
Tension minimum & maximum	47 V - 58,4 V	47 V - 58,4 V
Courant de décharge nominal & maximum	50 A - 150 A	105 A - 300 A
Poids total	36 kg	48.7 kg
Température de charge	0°C à 60°C	0°C à 60°C
Température de décharge	-20°C à 60°C	-20°C à 60°C
Durée de vie (Nbre de cycles @ DOD80%)	≥ 3500 cycles	≥ 3500 cycles
Taux d'auto-décharge à 25°C	≤ 3% /mois	≤ 3% /mois
Protection IP	IP 65	IP 65
Dimensions en mm (L x l x H)	456 x 324 x 231	510 x 315 x 250
Communication	CAN / UART / GPS / 4G	CAN / UART / GPS / 4G
Certification UN38.3, CE		

## VOITURETTES DE GOLF & QUADRICYCLES LÉGERS

Nos batteries ont été conçues pour s'adapter facilement à tous les types de golfettes, quel que soit l'usage : golf, camping, site industriel, hôtellerie...

## LES AVANTAGES BATCONNECT



SANS ENTRETIEN



GARANTIE JUSQU'À 10 ANS



RESTEZ CONNECTÉS À VOS ÉQUIPEMENTS



UN SUPPORT LOCAL ET UNE QUALITÉ FRANÇAISE



MAINTENANCE ET SAV À DISTANCE



Accès aux données essentielles via une **plateforme web** et une **application mobile**