

TRIPHASÉ
400 V / 50 Hz
DIESEL

PUISSANCE MAX
6.5 kVA

TRÈS GRANDE
AUTONOMIE

DÉMARRAGE
ÉLECTRIQUE

3000 tr/min



GARANTIE
3 ANS



powered by
YANMAR

Ce modèle destiné aux zones résidentielles ou chantiers se distingue par sa compacité et robustesse. Une motorisation Yanmar éprouvée et un alternateur de haute qualité assurent une production d'énergie électrique fiable y compris dans les conditions les plus exigeantes.

SILENTSTAR 6500D T YN

Type		Triphasé / Monophasé	
Régulation de tension		Compound	
Puissance maximum	kW	5.2	/ 3.7
Puissance continue (COP)	kW	4.4	/ -
Puissance maximum	kVA	6.5	/ -
Intensité maximum	A	9.4	/ 16
Tension nominale	V	400	/ 230
Fréquence	Hz	50	
Puissance sonore CEE (LwA)	dB(A)	97	
Niveau sonore à 7 m	dB(A)	72	
Moteur		YANMAR L100V5	
Puissance maxi	ch	8.4	
Carburant (Ne pas utiliser de fioul domestique ou de chauffage)		GNR (Gasoil Non Routier) ou Gasoil automobile	
Capacité du réservoir	L	22	
Autonomie (¾ de la puissance continue)	h	14 h 20	
Dimensions L x l x h	mm	860 x 560 x 720	
Dimensions emballage L x l x H	mm	1130 x 630 x 930	
Poids net à sec	kg	170	
Poids brut emballé	kg	175	
Référence		2V0001003	

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Moteur 4 temps Diesel
- ✓ Démarrage électrique + Batterie
- ✓ Sécurité basse pression d'huile
- ✓ AVR : régulateur de tension électronique
- ✓ Module de commande et démarrage avec affichage de la tension, fréquence et compteur horaire
- ✓ Bouton d'arrêt urgence
- ✓ Coffret incluant un disjoncteur différentiel 30 mA
- ✓ Connecteur multibroches pour options
- ✓ 1 prise monophasée 10/16 A Schuko
- ✓ 1 Prise CE monophasée 230 V / 16 A
- ✓ 1 Prise CE triphasée 400 V / 16 A
- ✓ Prises protégées par un disjoncteur thermique
- ✓ Capotage insonorisé - panneaux à double épaisseur

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- ✓ Kit brouette SILE6BRTE
- ✓ Démarrage à distance
- ✓ Démarrage automatique ATS norm./sec.
- ✓ AVR (factory option): Automatic Voltage Regulation
- ✓ Remorque routière (option usine)