



ST0482



ST0482 VERSION LUGE

équivalent T 834S



ST0486

équivalent T 831T



NW0586



NW0582F

équivalent T 934



NW0586F

équivalent T 931T



NW0600F



NW0500

		ST0482	ST0482 VERSION LUGE	ST0486	NW0586	NW0582F	NW0586F	NW0600F	NW0500
Nombre de phases		Triphasé	Triphasé	Triphasé	Triphasé	Triphasé	Triphasé	Triphasé	Triphasé
Tension primaire	V	400	400	400	400	400	400	400	400
Fréquence primaire	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50
Intensité primaires	A	2.2	2.2	4.2	4.2	2.2	4.2	6.1	11
Tension secondaire	V	42 3 ~	42 3 ~	42 3 ~	42 3 ~	42 3 ~	42 3 ~	42 3 ~	42
Fréquence secondaire	Hz	200	200	200	200	200	200	200	200
Intensité secondaire	A	14	14	28	28	14	28	42	70
Puissance	kVA	1	1	2	2	1	2	3	5
Nombre de prise		1	1	2	2	1	2	3	4
Poids	kg	16	17.5	23.5	25	22	28	37	80
Dimensions châssis L x l x H	cm	29 x 20 x 35	48 x 20 x 38	48 x 20 x 38	48 x 20 x 31	56 x 26 x 37	56 x 26 x 37	56 x 26 x 37	87 x 65 x 70
Montage d'aiguilles en simultané		1 Ø 38 mm ou 1 Ø 50 mm	1 Ø 38 mm ou 1 Ø 50 mm	2 Ø 38 mm ou 2 Ø 50 mm ou 1 Ø 60 mm ou 1 Ø 70 mm	2 Ø 38 mm ou 2 Ø 50 mm ou 1 Ø 60 mm ou 1 Ø 70 mm	1 Ø 38 mm ou 1 Ø 50 mm	2 Ø 38 mm ou 2 Ø 50 mm ou 1 Ø 60 mm ou 1 Ø 70 mm	3 Ø 38 mm ou 3 Ø 50 mm ou 2 Ø 60 mm ou 1 Ø 70 mm	4 Ø 38 mm ou 4 Ø 50 mm ou 2 Ø 80 mm
Référence		0502301010	0502301011	0502301012	0502301015	0502301016	0502301017	0502301018	0502301019