

Eau Froide
Moteur 4T Essence
Entretien réduit
Portable
GARANTIE
3 ANS

TYPE DE LA POMPE

Radiale

ROTATION POMPE

3400 tr/min

PRESSION MAX.

250 bar

DÉBIT MAX.

15 L/min

POIDS

68 kg
 **Fabriqué en France**



powered by



Puissants et polyvalents, nos nettoyeurs haute pression thermique eau froide sont conçus pour satisfaire pleinement les exigences des professionnels. Mobiles grâce à leurs kits brouettes équipés de grandes roues pour faciliter leur déplacement même sur les terrains de chantier. Nos HPSTAR compacts et performants vous offrent un nettoyage de qualité.




1



2

rotabuse



3



4

anti traces



5



6



7



8

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Moteur 4 temps essence, démarrage lanceur
- ✓ Sécurité manque d'huile moteur
- ✓ Pistolet + lance double avec raccord tournant
- ✓ Buses haute pression en céramique ultra longue durée
- ✓ 10 m de flexible haute pression anti traces - 1 tresse
- ✓ Sécurité surchauffe pompe
- ✓ Manomètre de pression
- ✓ Kit aspiration détergent
- ✓ Visseries en inox
- ✓ Brancard démontable (goupilles)
- ✓ Roues de transport

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

1. Kit enrouleur pour flexible 20 m
2. 1/2 lance avec rotabuse : 045 P / 320 b
3. Lance double 300 ou 605 mm (sans buse)
4. Flexible 5/16" - 1 ou 2 tresses - 250 ou 400 bar : 10, 20 ou 40 m
5. Buse basse pression 50° (avec lance double)
6. Buse céramique - 1/4 NPT mâle (avec lance double) : 040-25°
7. Raccord rallonge M22x1.5
8. Kit débouchage canalisation
9. Kit sablage



9

HPSTAR 250-15

Pompe		Radiale
Rotation pompe	tr/min	3400
Pression maximum	bar / Mpa	250 / 25
Pression nominale	bar / Mpa	235 / 23.5
Débit maximum	L/min - L/h	15 - 900
Moteur		WORMS EX40
Type		OHC, 4 temps essence
Puissance maximum à 3600 tr/min	ch	14
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	L	7
Autonomie moyenne	h	2 h 30
Dimensions L x l x H	mm	700 x 700 x 1060
Poids	kg	68
Référence		0905HPS2515