

MACHINE À PROJETER LE PLÂTRE

KOINE 4

Gamme Projection

Démontage rapide de la chambre de malaxage et du compresseur pour un transport aisé grâce aux poignées robustes.

Installation d'eau en laiton antioxydant

Puissance min. du groupe électrogène : 20 kW

Panneau de commande électrique avec composants surdimensionnés de haute qualité



Accessoires



Buse prêt à l'emploi



Lance pour prêt-à-l'emploi et traditionnel



Balle de nettoyage



Vis et jaquette



Coiffe



Turbomalaxeur

Spécialisation

APPLICATION

Pour mélanger et projeter :

- Produits en sac sans temps de malaxage
- Plâtre
- Flocage
- Produits allégés, isolation
- Ragréage
- Etanchéité intérieure

KOINE 4		
Alimentation	-	400V / 50Hz
Puissance max installée	kW	7.75
Puissance malaxeur	kW	5.5
Puissance motoréducteur roues à cellules	kW	0.75
Compresseur électrique	-	0.75 kW - 250 l/min
Débit	l/min	22
Distance max de pompage**	m	Ø 25 mm : 25 Ø 35 mm : 50
Capacité de la trémie	l	110
Hauteur de chargement	mm	900
Dimensions L x l x H	mm	1 190 x 730 x 1 475
Dimensions emballée L x l x H	mm	1 200 x 840 x 1 250
Poids (emballée)	kg	263 (355)
Niveau de pression sonore	dB(A)	<80
Référence		8506005

** La distance de pompage peut varier selon le type de matériaux utilisés, sa consistance, la hauteur d'utilisation et le type de pompe installée.

Equipements de Série

Moteur électrique triphasé 4000V/50Hz
 Malaxeur standard
 Compresseur électrique à membrane
 Motoréducteur de roues à cellules
 Vis et jaquette D6-3
 Manomètre de pression de refoulement
 Pompe à eau auto-amorçante
 Installation d'eau en laiton avec débitmètre avec vanne de décharge NOFREEZE
 40 m de câble électrique
 40 m de tuyau d'eau
 Tuyau de 15 m pour matériaux Ø 25 avec raccords Kamlock
 16 m tuyau d'air Ø 13 mm avec raccord Geka
 Trémie tronconique avec chambre de malaxage
 Grille crève-sacs
 Caisses d'accessoires avec lance et buses
 Accessoires de nettoyage (racleur et éponge)
 4 roues pivotantes dont 1 avec frein
 Prédiposition pour kit autonivelant